

GBS 5000

Lif Takviyeli Çatlamayan İnce Sıva ve Tamir Harcı



TS EN 998-1

TANIM: İnce sıva oluşturmak amacı ile hazırlanmış yoğun lif takviyeli, polimer ve toz reçine ihtiva eden, son derece ekonomik sıva ve tamir harcıdır.

ÖZELLİKLERİ: Lif takviyeli polimer ve toz reçine ihtiva eder, su geçirimsizlik sağlar, mükemmel yapışır ve uygulaması kolaydır. Çatlama yapmaz, esnekler. Alçı sıva görüntüsündedir. Üzeri boyanabilir, işleme süresi uzundur.

KULLANIM ALANLARI: Gaz beton, ytong üzerine sıva olarak, kaba sıvanın üzerine ince sıva olarak, bürüt beton yüzeylerin tamiratında, beton yüzeylerde (tavan, perde ve kolonlarda) sıva olarak kullanılır.

UYGULAMA: Gaz beton, ytong gibi emici yüzeyler önce Astar-E ile astarlanır. Tavan sıvası olarak kullanılacaksa parlak beton yüzey mutlaka Astar-E ile astarlanmalıdır. 25 kg toz malzemeye 5 - 6 lt su eklenerek düşük devirli karıştırıcı ile 3 - 4 dakika karıştırılır.

Birinci kat uygulaması yapılır. Birinci kat kuruduktan sonra ikinci kat uygulaması yapılır. İkinci kat kendini çektiğinde, yüzeyi fırça ile ıslatıp çelik mala ile parlatma işlemi yapılabilir. Bu işlemler yapılırsa saten sıva uygulamasına gerek yoktur. Ya da ikinci kattan sonra sünger veya tırfıl ile düzeltme yapılabilir. Çimento esaslı olduğundan sıcak havalarda su ile kürlenmelidir.



TEKNİK BİLGİLER:

Tip	: Çimento esaslı toz harç
Renk	: Beton Grisi
Birim ağırlık	: 1,35 kg / lt (ağırlıkça toz)
Karışma oranı	: 25 kg GBS 5000 : 5 - 6lt su
Uygulama Sıcaklığı	: +5°C / +30°C
Yapışma mukavemeti	: 1,30 N/mm ²
Uygulama Süresi	: Yaklaşık 2 saat
Sarfıyat (yüzeğe bağlı olarak)	: 5 - 6 Kg / m ²

AMBALAJ: Rutubete dayanıklı 25 Kg lık kraft torbalar.

DEPOLAMA: Kapalı ve serin ortamda 12 ay.



UYARI: Soğuk (<+5°C), sıcak (>+30°C) hava şartlarında uygulama yapılmamalıdır. Çalışırken koruyucu gözlük ve eldiven kullanınız. Malzemenin hızla suyunu kaybetmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Cilde temas durumunda bol su ile yıkayınız. Göze temas durumunda ise derhal doktora başvurunuz. Teknik destek veya daha fazla bilgi için POMZA EXPORT Teknik Servisini arayınız.