

KA 300

Anti-statik katkılı beton kalıp ayırıcı

TANIM: Eile KA 300 polimerik etoksileler, emülgatörler ve anti-statik katkıları içeren kalıp ayırıcıdır.

KULLANIM ALANLARI: Plywood ve sentetik kalıplarda uygulanır.

ÖZELİKLERİ:

- Solvent içermez,
- Kalıp sökümünde sürtünmeyi azaltır,
- Su geçirimsiz yüzey oluşturur,
- Çelik kalıplarda korozyonu önler,
- Yüzeyde oluşan hava kabarcığını azaltır,
- Çevreye olan etkisi düşüktür.

UYGULAMA: KA 300 kalıp ayırıcı yağı kullanılmadan önce mutlaka mekanik olarak karıştırılmalıdır. Yüzey mümkün olduğu kadar temiz olmalıdır. Islak kalıpların kuruması sağlanmalı, kalıpta önceden kullanılmış başka cins kalıp ayırıcı, boya zift varsa kalıptan temizlenmesi önerilir.

Fırça, sprey ve rulo ile uygulanabilir. İnce bir katman oluşturmak için yüzeye eşit olarak uygulanmalıdır.

Kalıba uygulandıktan sonra yüzeydeki fazla kalan ürünler leke oluşturabileceğinden bu fazlalıklar temizlenmelidir.



TEKNİK BİLGİLER:

Tip	: Anti-statik katkılı kalıp ayırıcı
Yoğunluk	: 0,98 g/ml (% 1)
pH	: 7 - 8
Görünüm	: Beyaz renkli sıvı
Donma Noktası	: 0°C
Sarfıyat	: Yüzeyin pürüzlülüğüne ve kalıbın cinsine bağlı olarak 30-40 gr/m ²
Ambalaj	: 210 lt varil, 30 lt plastik bidon



DİKKAT: Yüksek su emme özelliği olan ahşap kalıplarda kullanımı önerilmez.

DEPOLAMA: Orijinal ambalajında, kapağı sıkıca kapalı olarak 5 - 30°C arasında depolandığında raf ömrü 9 aydır. Dondan koruyunuz.

UYARI: Ürün güneş ışığına ve dona maruz bırakılmamalıdır. Çalışırken koruyucu gözlük ve eldiven kullanınız. Cilde temas durumunda bol su ile yıkayınız. Göze temas durumunda ise derhal doktora başvurulmalıdır. Teknik destek veya daha fazla bilgi için POMZA EXPORT Teknik Servisini arayınız.



POMEX®

yapı kimyasalları