

Seproil

Kürlemeye Dayanıklı Madeni Yağ Esaslı Kalıp Ayırıcı

TANIM: Beton dökümünden sonra çelik, plastik, ve ahşap kalıpların kolayca sökülmesini sağlayan ve betonun düzgün bir yüzeyle elde edilmesi için kullanılan madeni yağ esaslı kalıp ayırıcı

ÖZELLİKLER: Kalıbın betondan kolay ayrılmasını sağlar. Beton yüzeyindeki hava kabarcıklarını azaltır. Temiz ve düzgün beton elde edilmesini sağlar. Kalıbın ömrünü uzatır.

KULLANIM YERLERİ: Her türlü ahşap, çelik, plywood, plastik kalıp sistemlerinde kullanılır.

UYGULAMA: Fırça veya püskürtülerek her türlü hava şartında uygulanır

AMBALAJ: 30 lt lik plastik bidon ve 210 lt lik varillerde Dondan koruyunuz.

SARFIYAT: Kalıbın cinsine ve yüzeyin pürüzlülük durumuna göre değişiklik gösterir. Çelik, plywood ve ahşap kalıpta 1 lt malzeme ile yaklaşık 25-40 m² yüzey yağlanabilir. 0,4-0,3 lt/m²

UYARI: Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Çalışırken koruyucu gözlük ve eldiven kullanınız. Cilde temas durumunda bol su ile yıkayınız. Uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı katmayınız. Teknik destek veya daha fazla bilgi için POMZA EXPORT Teknik Servisini arayınız.

