

# SNS 804

## Aderans Artırıcı ve Korozyon Önleyici Harç

**TANIM:** Çimento esaslı polimer modifiyeli, silis dumanı içeren, tek bileşenli, eski ve yeni beton arasındaki yapışmayı sağlayan ve demir donatının korozyona uğramasını önleyen hazır harç.

**KULLANIM ALANLARI:** Beton dökümleri arasında zaman farkı olan yerlerde tamir harçları kullanılacak tüm yüzeylerde ve korozyona karşı önlem alınması gereken yerlerde.

### ÖZELLİKLERİ:

- Betona ve çeliğe yapışması mükemmeldir.
- Suya, tuza ve klor etkisine karşı dayanımlıdır.
- Uygulaması kolaydır. Suyla karıştırılıp fırça, püskürtme veya rulo ile uygulanabilir.
- Basınç dayanımı yüksektir.
- Donatıyı rutubetten koruyarak korozyona uğramasını engeller.

**UYGULAMA:** Eile SNS 804 20 kg.'lık ambalaj için, 4-5 litre su ile karıştırılmalıdır. 4 - 5 dakika süresince, düşük devirli bir el aleti ile malzemede homojen bir karışım elde edinceye dek karıştırılmalıdır. Karışım içinde topak kalmamasına özen gösterilmelidir. Elde edilen sıvı bulamaç rulo, fırça veya püskürtme yöntemi ile gevşek parçalardan arındırılmış temiz ve tozsuz yüzeye, 1 mm kalınlık kadar uygulanmalıdır. Bulamaç kurumadan tamirat veya beton dökme imalatına başlanılmalıdır.



### TEKNİK BİLGİLER:

Tip : Polimer modifiyeli çimento esaslı toz harç  
Renk : Gri  
Birim Ağırlık : 1, 38 kg / lt

### DAYANIMLAR:

Basınç Dayanımı : 15 - 25 N / mm<sup>2</sup> ( 1günlük )  
60 - 75 N / mm<sup>2</sup> (28günlük)

### SARFIYAT:

1,5 - 2 kg./ m<sup>2</sup> (1 mm kalınlık için) Korozyon önleyici olarak kullanıldığında iki kat uygulanmalıdır.

**AMBALAJ:** Rutubete dayanıklı 20 kg.'lık kraft torbalarda.

**DEPOLAMA:** Rutubete dayanıklı 20 kg.'lık kraft torbalarda, serin ve kuru ortamda 12 ay.

**UYARI:** Soğuk (<+5°C), sıcak (>+30°C) hava şartlarında uygulama yapılmamalıdır. Malzemenin hızla suyunu kaybetmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Çalışırken koruyucu gözlük ve eldiven kullanınız. Cilde temas durumunda bol su ile yıkayınız. Göze temas durumunda ise derhal doktora başvurunuz.

Teknik destek veya daha fazla bilgi için POMZA EXPORT Teknik Servisini arayınız.



**POMEX®**