

# T Seal

## Çimento esaslı, tek bileşenli su yalıtım malzemesi

**TANIM:** T-Seal, çimento esaslı, tek bileşenli, polimer modifiyeli, sızıntı ve basınçsız yüzey sularına karşı beton ve çimentolu yüzeylere uygulanan su geçirimsizlik sağlayıcı su yalıtım malzemesidir.

### KULLANIM ALANLARI

Temel yalıtımları, Balkon, banyo, wc ve mutfak gibi ıslak hacimlerde, İstinat duvarlarında, Küçük teraslarda, Küçük yüzme havuzu ve süs havuzlarında su yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

### ÖZELLİKLERİ

Kolay uygulanır, tek bileşenlidir, çimentolu yüzeylere aderansı mükemmeldir. Fırça veya mala ile uygulanabilecek kıvamlarda hazırlanabilir.

### UYGULAMA

Beton ve / veya sıvalı yüzeyler temiz olmalı, yüzey, aderansı azaltacak her türlü yağ ve pastan temizlenmeli, yapışmayı engelleyici oynak parçacıklar uzaklaştırılmalıdır. Yüzey mümkün olduğu kadar düzgün olmalı ve yüzeyin tamamı suya doyurulduktan sonra ilk kat uygulama yapılmalıdır. İkinci katın uygulamasına geçmeden önce ilk katın kurumuş olmasına dikkat edilmelidir. Her kattaki fırça uygulama yönü birbirine dik olmalıdır.

**Karıştırma:** Temiz bir karıştırma kabına 5 - 6 lt su üzerine toz malzeme yavaş yavaş ilave edilerek düşük devirli bir karıştırıcı ile min. 3 dakika karıştırılmalıdır.

### TEKNİK BİLGİLER

Tip	: Polimer modifiye, çimento esaslı toz
Renk	: Gri
Basınç dayanımı	: 26 N/mm <sup>2</sup> (28 günlük)
Sarfiyat	: Yüzey düzgünlüğüne bağlı olarak 2 katta yaklaşık 3 - 4 Kg/m <sup>2</sup>
Depolama	: Kuru şartlarda depolanmalıdır
Raf ömrü	: Açılmamış orijinal ambalajında 6 ay
Ambalaj	: 25 Kg torba

### DİKKAT

Bir kat uygulamada kalınlık fırçada 2 mm'yi, malada 5 mm.'yi geçmemelidir. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalı üzerine koruyucu şap veya seramik kaplanmalıdır. Dış yüzey uygulamalarında ilk 24 saat direkt güneşten, rüzgardan, don ve yağmurdan korunması gereklidir.

**UYARI:** Soğuk (<+5 °C), sıcak (>+30 °C) hava şartlarında uygulama yapılmamalıdır. Malzemenin hızla suyunu kaybetmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Çalışırken koruyucu gözlük ve eldiven kullanınız. Cilde temas durumunda bol su ile yıkayınız. Göze temas durumunda ise derhal doktora başvurunuz.

Teknik destek veya daha fazla bilgi için POMZA EXPORT Teknik Servisini arayınız.



**POMEX**