

# POMEX Water Bond

## Çimento Esaslı Ani Su Kesme Harcı

**TANIM:** Montaj, aktif su kaçaklarının yalıtımı ve tamir işlerinde hızla sertleşen, yüksek aderans sağlayan, Polimerli kullanıma hazır çimento esaslı bir toz üründür..

### ÖZELLİKLERİ

Kullanması kolay hızla donan çatlamayan üründür.

Su akışını tıkar

Ani priz aldığı için su basıncına dayanıklıdır

Uzun ömüre sahiptir.

Priz alırken rötre yapmadığı için su yalıtımında tam çözüm sağlar

Zehirli maddeler içermez

### UYGULAMA ALANLARI:

Aktif su kaçaklarının yalıtımında

İç ve Dış mekanlarda

Betondaki bozuklukların ve deliklerin onarımında

Su kaçaklarının izolasyon öncesi doldurulması ve tıkanmasında kullanılır.



### TEKNİK ÖZELLİKLER:

**Malzeme Yapısı** : Mineral dolgu, özel çimentolar ve nitelikli katkıları içerir.

**Maksimum dane boyutu** : 0,70 mm

**Kullanım Süresi** : +20°C'de 1 – 1,5 dakika

**Nihai Kuruma** : 2,5 – 3 dakika

**Yaş Yoğunluk** : 2,14 kg/lit

**Çekme Mukavemeti** : 3,3 N/mm<sup>2</sup> 28 gün

**Renk Standart** : Gri

Değerler 23°C ve %50 nem ortamında yapılmıştır.

**UYGULAMA TALİMATI:** Çatlak ve boşluklar 20 mm derinlik ve genişliğinde kesilir. Kesme kenarları dik şeklinde olacak. Uygun miktardaki haç temiz içilebilir temiz su ile karıştırınız. Karışıma yabancı malzeme eklemeyiniz. 3 dakika içinde tüketebileceğiniz kadar karıştırınız. Hazırlanmış olduğunuz harcı küme şeklinde deliğe veya çatlağa bastırınız.öylece 1,5-2 dakikatutunuz.

**UYARILAR:** Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı katmayınız. En fazla 10 kat istifle kuru ortamda depolayınız. Yukarıdaki değerler 23 ° C ± 2 sıcaklık ve %50 ± 5 nemli ortam koşulları için verilmiştir. Ortam koşullarına bağlı olarak bu değerler değişebilir. Teknik destek veya daha fazla bilgi için POMZA EXPORT Teknik Servisini arayınız.



**POMEX®**

yapı kimyasalları

Su Yalıtım Ürünü

35