

Fiber

Polipropilen Elyaf Lifler

TANIM: Harçlarda ve betonlarda çekme dayanımı artırıcı özelliğe sahip ve bunların kalitelerinde önemli oranda artış sağlayan polipropilen liflerdir.

KULLANIM ALANLARI: Her türlü betonlarda. Şap, sıva ve tamir harçlarında.

ÖZELLİKLERİ:

- Ek donatı görevi yapar.
- Beton kalitesini artırır.
- Betonun su tutuculuğunu artırır.
- Korozyona uğramaz.
- Basınç ve çekme dayanımını artırır.
- Betonun su geçirimsizliğini artırır.
- Betonda oluşabilecek çatlakları önemli oranda azaltır.
- Beton içerisine homojen dağılarak çelik hasır görevi yapar.
- Sonsuz ömre sahiptir.

UYGULAMA:

Karıştırma: 1 m³ betona veya tamir harcına 600 gr'lık paket karıştırılmalıdır. Uygulamanın sağlıklı olması açısından homojen bir karışım elde edene kadar karıştırma işlemi sürdürülmelidir.

Uygulama Yöntemi: Her m³ beton için 1 paket eile Fiber (600 gr) mikser içinde karıştırılmalıdır.

TEKNİK BİLGİLER:

Tip: Polipropilen elyaf lif.

AMBALAJ: 600 gr'lık paketlerde.

DEPOLAMA: Kuru ve serin ortamda depolanmalıdır. Raf ömrü sınırsızdır.

Teknik destek veya daha fazla bilgi için POMZA EXPORT Teknik Servisini arayınız.



POMEX

yapı kimyasalları