

eile FC 805 System

Elastik Derz Bandı

Tanım

Dilatasyonların, derzlerin ve çeşitli sebeplerden oluşan çatlakların yalıtımında kullanılan TPE esaslı her yönde esneyebilen yalıtım bandıdır.

Kullanım Alanları

- *Dilatasyon ve hareketli derzlerde.
- *Havuzlarda.
- *Çatı birleşim yerlerinde,
- *Teras ve balkonlarda,
- *Tünel, menfez ve kanalizasyonlarda,
- *Su yapıları ve su arıtma tesislerinde

Ürün Özellikleri

- *%400 elastikiyet özelliğine sahiptir.
- *Beton, çelik ve ahşap gibi yapı malzemelerine son derece iyi yapışır.
- *Olumsuz hava koşulları ve suya dayanıklıdır.
- *Uygulama kolaylığı ve ekonomi sağlar.
- *Kimyasallara karşı dayanıklıdır.

Uygulama Prosedürü

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzeyler temiz ve kuru olmalıdır. Aderansı azaltacak gevşek parçalar mekanik veya hava yolu ile

Karıştırma

eile FC 805 bandın yapıştırıcısı olan **eile EPX 100** veya **eile EPX 50**, 2 komponentli bir malzemedir. Komponentler düşük devirli bir karıştırıcı ile yumuşak kıvama gelene kadar 3-4 dakika karıştırılmalıdır. Karışım oranının A:3 - B:1 oranında olmasına dikkat edilmelidir. Yüksek sıcaklıklarda malzemenin tava ömrü kısılacığından uygulama yapılacak yerdeki sıcaklık göz önüne alınarak, malzeme yeterli miktarda hazırlanmalıdır

Uygulama Yöntemi

eile FC 805 bantın yapılacağı yanal yüzeylere, hazırlanmış olan **eile EPX 100** veya **eile EPX 50** yeterli miktarda sürülür. **eile FC 805** bant, çatlağı merkez kabul edecek şekilde yerleştirilir. Bandın deliklerinden malzeme çıkıncaya kadar bant yüzeye bastırılır. Bandın orta kısmına **eile EPX 100** veya **eile EPX 50** gelmeyecek şekilde tekrar malzeme sürülerek işlem tamamlanır

Ebat

15 cm x1 mm, 15 cm x1,5 mm
20 cm x1 mm, 20 cm x1,5 mm
25 cm x1 mm, 25 cm x1,5 mm
30 cm x1 mm, 30 cm x1,5 mm

Teknik Özellikler

Renk:	Gri
Uzama:	%400
Birim Ağırlık:	1,70 kg / lt (eile EPX 100)
Karışım Oranı:	A / B: 1/3 (eile EPX 100)
Çekme Dayanımı:	4 N/mm ² (eile EPX 100)
Sarfiyat (100):	1,5 kg/mtul

Ambalaj

25 m.lik rulolar halinde üretilmektedir.

Raf Ömrü

eile FC 805 bant için raf ömrü sınırsızdır.

Güvenlik Tavsiyeleri: Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Cilde ve göze temas etmemeli; temas etmesi durumunda bol su ile yıkanmalıdır. Yutulması durumunda derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Çocukların erişmeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Uygulama yapılan alanlarda yiyecek ve içecek bulundurulmamalıdır.

Sorumluluk: Yukarıda belirtilen öneriler ve uygulama şartlarına uyulmaması durumundaki uygulamalardan (hatalı kullanımlardan) **eile POMEX** markalı ürünlerin üreticisi **POMZA EXPORTA.Ş.** sorumlu tutulamaz. Ürünün amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, uygulama koşul ve şekillerinin geçerliliği uygulayıcının sorumluluğundadır. **eilePomex Yapı Kimyasalları** ürünlerin tavsiye edildiği şekilde uygulanmamasından doğacak sonuçlardan, iş kazalarından, doğrudan yada dolaylı zarardan ve ziyan hususunda hiçbir tazminat talebini kabul etmez.

Not: eile POMEX, üründe ve bu teknik dokümanda zaman içerisinde geliştirme /revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu Teknik Bilgi Fişi, daha önce bu ürün için yayınlanmış Teknik Bilgi Fişini geçersiz kılar. Kullanıcı elindeki teknik dokümanın en güncel versiyon olduğundan emin olmalıdır. Gerekirse firmamızla temasa geçerek dokümanın güncelliği sorgulanmalıdır. Mayıs 2024