

POMEX STONE CARPET 2 K

POLİMER ESASLI TAŞ BAĞLAYICI

Tanım

İki bileşenli, polimer esaslı, solventsiz, UV dayanımlı taş bağlayıcıdır.

Kullanım alanları

Yapıların iç ve dış mekanlarında çimento esaslı mineral yüzeylere uygulanır.

Özellikleri

- *Solvent içermez.
- *Aderansı yüksektir.
- *UV dayanıma sahiptir.

Uygulama prosedürü

Yüzey hazırlığı

Uygulanacak beton yüzey en az 28 gün kürlenmiş olmalıdır. Zemin; aderansı azaltacak toz, yağ ve gevşek parçalardan arındırılmalıdır. Yüzeydeki bozukluklar, **eile** TH 60, **eile** TH 70 veya **eile** EPX 100 ile onarılmalıdır. Beton nem oranı % 4 ten fazla olmamalıdır.

Karıştırma

POMEX STONE CARPET 2 K A bileşen ve B bileşen temiz bir kap içerisinde homojen bir karışım elde edilinceye kadar mekanik bir karıştırıcı ile karıştırılır. Uygulamada kullanılacak taş miktarı hazırlanmış olan A ve B bileşen karışım miktarının ağırlıkça 12-15 katı kadar olmalıdır. Bu oran kullanılacak taşın boyutuna göre değişkenlik gösterebilir.

Uygulama

Hojen hazırlanmış karışım düzgün bir yüzey elde edilecek şekilde mala yardımı ile yüzeye uygulanır ve en az 48 saat sonra trafiğe açılır. Bu süre; hava koşullarına göre değişkenlik gösterir.

Teknik özellikler

Malzemenin Yapısı	: polimer karışımı
Renk	: şeffaf
İlk kürlenme	: 24 saat
Tam kürlenme	: 7 gün
Uygulama Sıcaklığı	: +10°C - +30°C
Trafiğe açma süresi	: 48 saat (20 °C)
Kap ömrü	: 15-30 dakika

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

*Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde yağmur veya don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

*Uygulanan malzeme ilk 48 saat yağmur çeşitleri ve don olaylarından korunmalıdır.

Aletlerin temizlenmesi

Uygulamada kullanılan ekipmanlar Pomex Tiner ile temizlenmelidir.

Ambalaj

.....kg lık plastik kovalarda

Depolama

Açılmamış orjinal ambalajında +5 °C -+30 °C sıcaklık aralığında, dondan ve direkt güneş ışığından korunarak depolanmalıdır.

Raf ömrü

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 ay' dır.

Güvenlik Tavsiyeleri: Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Cilde ve göze temas etmemeli; temas etmesi durumunda bol su ile yıkanmalıdır. Yutulması durumunda derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Uygulama yapılan alanlarda yiyecek ve içecek bulundurulmamalıdır.

Sorumluluk:Yukarıda belirtilen öneriler ve uygulama şartlarına uyulmaması durumundaki uygulamalardan (hatalı kullanımlardan) **eile POMEX markalı ürünlerin üreticisi POMZA EXPORTA.Ş.** sorumlu tutulamaz. Ürünün amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, uygulama koşul ve şekillerinin geçerliliği uygulayıcının sorumluluğundadır. **eilePomex Yapı Kimyasalları** ürünlerin tavsiye edildiği şekilde uygulanmamasından doğacak sonuçlardan, iş kazalarından, doğrudan yada dolaylı zarardan ve ziyan hususunda hiçbir tazminat talebini kabul etmez.

Not: eile POMEX, üründe ve bu teknik dokümanda zaman içerisinde geliştirme /revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu Teknik Bilgi Fişi, daha önce bu ürün için yayınlanmış Teknik Bilgi Fişini geçersiz kılar. Kullanıcı elindeki teknik dokümanın en güncel versiyon olduğundan emin olmalıdır. Gerekirse firmamızla temasa geçerek dokümanın güncelliği sorgulanmalıdır. Mayıs 2024