

eile PMA 100

PVC YAPIŞTIRICISI

Tanım

Tek bileşenli, yüksek yapışma mukavemetine sahip, PVC ve linolyum zemin kaplama malzemeleri için geliştirilmiş solventsiz akrilik dispersiyon esaslı yapıştırıcıdır.

Kullanım Alanları

- *İç mekanlarda;
- *Marley, PVC, linolyum ve
- *Homojen ve heterojen yapıdaki yer kaplamalarının
- *Tesviye edilmiş beton ve şap yüzeylerine yapıştırılmasında kullanılır.

Ürün Özellikleri

- *Mükemmel yapışma özelliğine sahiptir,
- *Uzun çalışma süresine sahiptir.
- *Solvent içermez
- *Esnek özelliktedir.
- *Ani ısı değişimlerinden kaynaklanan yüzey gerilimlerine karşı dayanıklıdır.
- *Yüksek stabiliteye sahiptir.

Uygulama Prosedürü

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yüzeyinin sağlam, kuru, taşıyıcı, tozsuz ve temiz, aynı zamanda terazisinde olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey, aderansı azaltacak her türlü yağ, gres, pas ve parafin kalıntılarından iyice temizlenmelidir. Uygulama yapılacak yüzey bozuklukları **eile TH 60** veya **eile TH 70** tamir harçları ile düzeltilmelidir. Düzgün olmayan yüzeyler **eile LEVEL** tesviye şapı ürünü düzeltilmelidir.

Uygulama Yöntemi

Kullanımdan önce eile PMA 100 ürünü karıştırılmalıdır. Uygulamaya hazır kıvama getirilmiş **eile PMA 100** yapıştırma harcı zemine dökülerek dişli mala ile yüzeye yayılması sağlanır. 15- 20 dakika sonra kaplama malzemesi zemine yapıştırılır ve kaplama malzemesine baskı yapılarak yapıştırıcıya temas etmeyen kısımlar yapıştırılır ve hava boşlukları giderilir.

Sarfiyat

Kullanılan malanın dış boyuna, döşemeye ve yüzey düzgünlüğüne bağlı olarak 250-300 g/m²

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

- *Uygulama için ideal ortam sıcaklığı 10-30 °C dir.
- *Düşük sıcaklıklarda ve yüksek nemli ortamlarda eile PMA 100 ün kuruma süresi uzarken, yüksek sıcaklık ve düşük nemli ortamda yapıştırıcının kuruma süresi kısalmır.
- *Zeminden ısıtılmalı döşemelerde ısıtma sistemi, kaplamadan 10 gün önce çalıştırılmalı ve kaplama sırasında kapatılmalıdır.

Aletlerin Temizlenmesi

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar ılık su ile temizlenmelidir.

Ambalaj

20 kg lık kova

Teknik özellikler

Malzemenin Yapısı: Su bazlı akrilik dispersiyon

Renk : Gri

PH :6-7

Ağdalaşma Süresi: 15-20 dk.

Trafiğe açma süresi:24 saat

Mekanik etkilere dayanım: 24saat

Son kuruma : 3-4 gün

Depolama

Açılmamış orjinal ambalajında, serin ve kuru ortamlarda, +10 °C ile +30 °C arasında direkt güneş ışığından korunarak depolanmalıdır. .

Raf Ömrü

Belirtilen depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 ay dır.

Güvenlik Tavsiyeleri: Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Cilde ve göze temas etmemeli; temas etmesi durumunda bol su ile yıkanmalıdır. Yutulması durumunda derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Uygulama yapılan alanlarda yiyecek ve içecek bulundurulmamalıdır.

Sorumluluk:Yukarıda belirtilen öneriler ve uygulama şartlarına uyulmaması durumundaki uygulamalardan (hatalı kullanımlardan) **eile POMEX** markalı

ürünlerin üreticisi POMZA EXPORTA.Ş. sorumlu tutulamaz. Ürünün amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, uygulama koşul ve şekillerinin geçerliliği uygulayıcının sorumluluğundadır. **eilePomex Yapı Kimyasalları** ürünlerin tavsiye edildiği şekilde uygulanmamasından doğacak sonuçlardan, iş kazalarından, doğrudan yada dolaylı zarardan ve ziyan hususunda hiçbir tazminat talebini kabul etmez.

Not: eile POMEX, üründe ve bu teknik dokümanda zaman içerisinde geliştirme /revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu Teknik Bilgi Fişi, daha önce bu ürün için yayınlanmış Teknik Bilgi Fişini geçersiz kılar. Kullanıcı elindeki teknik dokümanın en güncel versiyon olduğundan emin olmalıdır. Gerekirse firmamızla temasa geçerek dokümanın güncelliği sorgulanmalıdır. Mayıs 2024