

eile KA 300

Kürlenme Sıcaklıklarına Dayanıklı Kalıp Ayırıcı

Tanım

eile KA 300, beton dökümü yapıldıktan sonra ahşap, çelik ve plywood kalıpların kolay sökülmesinde ve düzgün yüzeyli beton elde edilmesinde kullanılan, kürlenme sıcaklıklarına dayanıklı, mineral yağlar ile formüle edilmiş kalıp ayırıcıdır.

Kullanım yeri

Ahşap, plywood ve çelik kalıp sistemlerinde kullanılır.

Ürün Özellikleri

- *Temiz ve düzgün beton elde edilmesini sağlar.
- *Kalıbın betondan kolay ve hızlı ayrılmasını sağlar.
- *Kalıbın temizlenmesini kolaylaştırır.
- *Kalıpta leke bırakmaz.
- *Kalıbın ömrünü uzatır.
- *Isıya ve buhar kürü uygulamalarına dayanıklıdır.

Teknik Özellikler

MALZEMENİN YAPISI	Mineral yağ esaslı
YOĞUNLUK	0,95 ±0.02 kg / litre
PARLAMA NOKTASI	Min. 180 °C
PH	6- 7

Uygulama yöntemi

Malzeme kullanılmadan önce kalıplar beton kalıntılarından, tahta ve demir parçalarından iyice temizlenmelidir. En iyi sonucu elde etmek için **eile** KA 300 kalıp üzerine ince bir tabaka halinde, göllenme oluşumuna izin vermeyerek fırça, rulo veya otomatik/manuel spreyleme ile homojen olarak uygulanmalıdır.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- ***eile** KA 300 kullanımdan önce karıştırılmalıdır.
- * Maksimum performans için; Malzeme ince bir film tabakası oluşturacak şekilde uygulanmalıdır; aşırı yağ kullanımı betonda lekelenmelere yol açabileceğinden aşırı yağ sünger, bez vs. ile alınmalıdır.
- * Kalıpların emiciliğine göre malzeme iki kat uygulanabilir.
- * Ürünü kullanmadan önce kullanacağınız yüzeyin küçük bir bölgesinde deneyiniz.

Sarfiyat

Kalıbın cinsine göre değişir. 1 Litre malzeme ile ahşap, çelik ve plywood kalıplarda 25 m², 2 veya 4 barlık basınçlı pompa ile nozuldan püskürtüldüğünde yaklaşık 40 m² kalıp yüzeyi yağlar.

Ambalaj

30 lt' lik bidon

Depolama

Orijinal ambalajında, +5 °C / +35 °C sıcaklık aralığında, doğrudan güneş ışığı ve dondan korunarak depolanmalıdır.

Raf ömrü

Belirtilen depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Güvenlik Tavsiyeleri: Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Cilde ve göze temas etmemeli; temas etmesi durumunda bol su ile yıkanmalıdır. Yutulması durumunda derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Çocukların erişmeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Uygulama yapılan alanlarda yiyecek ve içecek bulundurulmamalıdır.

Sorumluluk:Yukarıda belirtilen öneriler ve uygulama şartlarına uyulmaması durumundaki uygulamalardan (hatalı kullanımlardan) **eile POMEX** markalı ürünlerin üreticisi **POMZA EXPORTA.Ş.** sorumlu tutulamaz. Ürünün amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, uygulama koşul ve şekillerinin geçerliliği uygulayıcının sorumluluğundadır. **eilePomex Yapı Kimyasalları** ürünlerin tavsiye edildiği şekilde uygulanmamasından doğacak sonuçlardan, iş kazalarından, doğrudan yada dolaylı zarardan ve ziyan hususunda hiçbir tazminat talebini kabul etmez.

Not: eile POMEX, üründe ve bu teknik dokümanda zaman içerisinde geliştirme /revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu Teknik Bilgi Fişi, daha önce bu ürün için yayınlanmış Teknik Bilgi Fişini geçersiz kılar. Kullanıcı elindeki teknik dokümanın en güncel versiyon olduğundan emin olmalıdır. Gerekirse firmamızla temasa geçerek dokümanın güncelliği sorgulanmalıdır. Mayıs 2024

EIP-TDS-118- Eile KA 300-rev0_tr