

DECLARATION OF PERFORMANCE (PERFORMANS BEYANI)

NO: SV 8

1. Unique identification code of the product-type/ Ürün tipi kimlik kodu:	POMEX DS40 – SV8
2. Intended use/es/ Kullanım amacı/amaçları	-BEYAZ PORTLAND ÇİMENTOLU,KİMYASAL KATKILARLA YAPISI GÜÇLENEREK BÜZÜLME VE GERİLEMeye KARŞI FİRENÇ KAZANDIRILMIŞ,KULLANIMA HAZIR DEKORATİF SIVA HARCIDIR. -WHITE PORTLAND CEMENT, WITH CHEMICAL ADDITIVES STRUCTURE AND CONTRACTION DESPITE THE DECLINE IN STRENGTH CONFERRED FİRENÇ, IS READY TO USE DECORATIVE PLASTER MORTAR
3. Manufacturer/İmalatçı	POMZA EKSPORT MADENCİLİK A.Ş KAVAKLIDERE KÖYÜ/ANKARA ASFALTI BELKAHVE MEVKII NO:277 BORNOVA-İZMİR
4. Authorised representative/ Yetkili Temsilci	
5. System or systems of assessment and verification of constancy of performance Performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri: (Bu Yönetmelik Ek V de belirtilen.) :	System 4 Sistem 4
6a. Harmonized Standard / Uyumlaştırılmış Standart Notified body/ies/ Onaylanmış Kuruluş(lar)	TS EN 998-1

7. Declared Performance/ Beyan edilen performanslar (TS EN 998-CR)

Essential characteristics Temel Karakteristikler	Performance Performans	Harmonized Technical Specification Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Compressive Strength (EN 12190) Basınç Dayanımı	CSIV	TS EN 998-1
Bağ dayanımı(EN 1015-12) (N/mm ² ve kopma şekli (FP) A,B veya C)	≥0,5	
Tekrarlı yıpratma döngüleri sonunda bağ dayanımı (N/mm ² ve kopma şekli (FP) A,B veya C) EN 1015 - 21	NPD	
Kılcal (kapiler) su emme (sınıflar) (dış elemanlarda kullanılmak için tasarlanan harçlar için) EN 1015 - 18	W0	
Kılcal (kapiler) su emme deneyinden sonra su emme (mm) EN 1015 - 18	NPD	
Tekrarlı yıpratma döngüleri sonunda, ilgili alt tabakanın su emmesi(48 saat sonunda mL/cm ² EN 1015 - 21	NPD	
Su buharı geçirgenliği katsayısı (μ) (dış elemanlarda kullanılmak için tasarlanan harçlar için) EN 1015 -19 a,b	≤15	
Isıl iletkenlik (W/m.K) (Isı yalıtımı ile ilgili şartlara tâbi elemanlarda kullanılmak için tasarlanan harçlar için) EN 1745, Madde 4.2.2	NPD	
Kuru yığın yoğunluğu (kg/m ³)	1500±200	
Reaction To Fire(EN 13501-1) Yangına Karşı Tepki	A1	
Dangerous Substances Tehlikeli Maddeler	In accordance with article 5.4 Madde 5.4'e uygun	

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above. / Yukarıda verilen malzemenin performansı, yukarıda beyan edilen performansına uygundur. Bu performans beyanı 305/2011 AB yönetmeliğine uygun olarak üretici sorumluluğunda hazırlanmıştır.

Signed for and on behalf of the manufacturer by
İmalatçı / İmalatçı adına imzalayan


Name And Function - İsim ve Görevi

:Muammer Ünlüsoy-Fab.Müdürü

Place And Date Of Issue - Düzenlenen Yer Ve Tarih

: Pomza Ekspor Bornova

Signature – İmza



POMZA EKSPORT
MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Çukurca Birlik Mah.447 Sk.No:3/5 Çankaya
Tic.Sic.No:81855 ANKARA
Cumhuriyet V.D:732.005.6567